

SPECYFIKACJA

Model	View 5
Wymiary(wys. x szer. x dł.)	147 x 130 x 155 mm
Waga	2.21kg (z baterią) / 1.85kg (bez baterii)
Liczba włókien	Pojedyncze
Obsługiwane typy włókien	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
Kompatybilne włókna/Kable	0.25~3.0 mm / Kable wewnętrzne
Długość cięcia włókna	Średnica: 0.125~1 mm / Długość cięcia: 8~16 mm
Średnica płaszcz	80~150 μm
Tryby spawania	Max 128 trybów
Tryby wygrzewania	Max 32 trybów
Typowe tłumienie spawu	SM:0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB(Standard ITU-T)
Straty odbiciowe	>> 60 dB
Doświetlenie pola pracy	3 Białe diody LEDs
Czas spawania	Tryb Quick: 7 s / Tryb Auto: 9 s
Szacowanie tłumienia spawu	Dostępne
Dostępne dł. osłonek spawów	20~60 mm
Czas wygrzewania	Typowy czas wygrzewania dla FP-03: 13 s
Przechowywanie wyników	Ostatnie 2000 wyników
Test wytrzymałości	1.96~2.25N
Warunki pracy	Wysokość: 0~5000m n.p.m., 0.95% wilgotność względna, -10~50°C, max prędkość wiatru 15m/s
Warunki przechowywania	0~95% wilgotność względna, -40~80°C
Wyświetlacz	90° dwukierunkowy widok, 5.0" kolorowy, dotykowy wyświetlacz dużej rozdzielczości
Widok włókna i powiększenie	X, Y, XY, X/Y : powiększenie 520X
Zasilanie	wejście AC 100-240V, wejście DC 9-14V
Bateria, ilość cykli spawania/wygrzewania	Pojemność baterii 4200mAh, Typowo 170 cykli (spawanie i wygrzewanie)
Tryby pracy	Przyciski / Ekran dotykowy
Automatyczna kalibracja	Kalibracja łuku ze względu na temperaturę i ciśnienie
Żywotność elektrod	3500 wyładowań, można wydłużyć żywotność elektrod używając ostrzałki
Złącza	USB2.0 / MINI USB

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

	Symbol modelu	Ilość
Spawarka światłowodowa	View 5	1
Gilotyna	VF-15H	1
Holder	VFH-40(zainstalowany) / FH-SOC	1
Klapka do piecyka do SOC	HT-SOC	1
Zasilacz AC	JS-180300	1
Tacka do chłodzenia osłonek	CG-22	1
Elektrody	E-50	1
Ostrzałka do elektrod	EG-18	1
Instrukcja obsługi na CD	CD	1
Bateria	LBT-40	1
Kabel zasilający	ACC-25	1
Kabel USB	USB-5P	1
Kabel do zapalniczki samochodowej	CJ-11	1
Walizka transportowa	NBX-35	1

